

LED PCB Klips · Push To Fix

LED aydınlatma uygulamalarında baskılı devre kartlarının tak-çıkart yöntemiyle sabitlenmesi için katalogta sunulan plastik bağlantı çözümüdür.

Teknik bilgiler

Malzeme	Delrin® · POM (poliasetal)
Montaj	Tak-çıkart · Click and Fix
Katalogda belirtilen işlev	Elektrik yalıtımı
Katalog çalışma aralığı	-40°C ile +120°C
Renk seçenekleri	Siyah · beyaz · naturel
Katalog malzeme yoğunluğu	Yaklaşık 1,41 g/cm ³
Katalog erime sıcaklığı	Yaklaşık 175°C

Katalogda belirtilen kullanım alanları

- LED aydınlatma uygulamaları
- Baskılı devre kartı (PCB) montajı
- Aydınlatma ve elektrik projeleri

Teklifte doğrulanacak bilgiler

- PCB ve panel delik ölçüsü
- Kart kalınlığı ve montaj geometrisi
- Sıcaklık ve elektriksel gereksinimler
- Renk ve malzeme sınıfı
- Numune ve seri üretim adedi

Bu föy 2026 ürün kataloğundaki beyanlardan hazırlanmıştır. Değerler bağımsız test sonucu olarak sunulmaz. Uygunluk; seçilen ürün varyantı, montaj, muhafaza ve gerçek çalışma koşulları için teklif aşamasında doğrulanmalıdır.

Kaynak: İdeal Plastik Ürün Kataloğu 2026, sayfa 8.

PROJENİZ İÇİN TEKLİF İSTEYİN

idealplastik.com.tr · info@idealplastik.com.tr · +90 (212) 612 68 40 / 41